

SR 1000S

# Barredora compacta y productiva para uso en interiores y exteriores

- La SR 1000S convierte el barrer en algo simple





La opción de vacío a distancia permite al operador recoger desechos ligeros que se encuentran en las esquinas, en los estantes o entre paletas apiladas. Hay una varita telescópica incluida para la aspiración de alto alcance



Una opción clave es el especial "Carpet kit". Esto incluye los cepillos principales y laterales de fibras naturales, las aletas antimarca y una rejilla de pre-filtro para atrapar las fibras de la alfombra



Las baterías tienen un tiempo de funcionamiento de hasta 2,5 horas y con el cargador incorporado, se puede recargar en cualquier lugar

# Gran triunfo con la SR 1000S

La increíble maniobrabilidad permite la limpieza incluso en áreas congestionadas.

El barrido debe hacerse lo más rápido, discretamente y con la mayor eficacia posible. Ya sea que esté limpiando un taller o un almacén, o aunque esté barriendo un centro comercial o un hotel, el trabajo se debe acabar de forma rápida y completa.

La Nilfisk SR 1000S es rápida, es lo suficientemente pequeña para caber en un ascensor, lo suficientemente maniobrable para alcanzar las esquinas más difíciles, viene con una batería o con la versión de gasolina por si el trabajo es en el interior o al aire libre, y es duradera para poder soportar condiciones de trabajo complejas.

Lo mejor, con su sorprendente productividad, con la SR 1000S cuesta menos barrer que con el barrido tradicional.

- La SR 1000S también puede limpiar alfombras con el "carpet kit"
- Control de polvo mejorador, mayor capacidad de subir rampas - hasta 16% - y otras características de container superior
- Alta durabilidad gracias al material de polietileno
- Version con batería o con gasolina para uso en el interior o en el exterior
- Las principales características de seguridad son que incluye el botón de para de emergencia, el interruptor de intralock del capó y el interruptor de seguridad en el asiento



Se puede acceder fácilmente a el filtro y a los cepillos sin necesidad de usar herramientas



La columna de dirección es ajustable para que el acceso a la máquina sea fácil y para una máxima comodidad del usuario.



# La fiabilidad es muy importante para nosotros cuando se trata de un servicio

Una máquina Nilfisk funciona de manera óptima cuando se tiene un cuidado regular y se realizan visitas de mantenimiento. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima: tres niveles de servicio que reflejan los diferentes requisitos de la máquina y un suministro opcional de una máquina sustituta en situaciones críticas.

## Soluciones de servicio estándar – Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas de mantenimiento anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas de avería y las piezas de recambio se facturan por separado.

## Soluciones de servicio Plus – Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá un control sobre sus costes de mantenimiento y reparación a la vez que sabá que su desempeño nunca se verá perjudicado, sólo optimizado.

## Soluciones de servicio Premium – Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad y su principal preocupación, las soluciones de servicios Premium son la mejor opción. Incluyen una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

Construcción robusta:  
Chasis de metal y  
cubiertas de polietileno



Equipado con agitador eléctrico  
para una mejor limpieza del filtro



No se necesitan herramientas  
para inspeccionar o reemplazar  
los cepillos o filtros



Asiento y columna de dirección  
totalmente ajustables para una  
mejor ergonomía



Dispositivo de elevación de la  
solapa para recoger desechos  
grandes



Dos cepillos laterales para un  
amplio recorrido de barrido



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unit	SR 1000S B	SR 1000S P
Fuente de alimentación del motor		Battery 24	Petrol
Marca del motor		Amer	Honda
Tasa de productividad teórica / real	m <sup>2</sup> /h	5500/3850	5500/3850
Anchura de trabajo	mm	600	600
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales	mm	1000	1000
Min. Ancho de pasillo de giro	cm	155	155
Velocidad máxima	km/h	5,5	5,5
Volumen de la tolva	l	50	50
Área del filtro principal	m <sup>2</sup>	3	3
Largo x ancho x alto	cm	126x79x116	126x79x116
Peso	kg	144	202

Las especificaciones y detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.